Fiat Panda

Caratteristiche Tecniche

	1.2 Fire 69 CV	1.2 EasyPower 69 CV	0.9 TwinAir Turbo 85 CV Start&Stop	1.3 MultiJet 16v 75 CV Start&Stop	0.9 TwinAir Turbo 80 CV Natural Power	0.9 TwinAir Turbo 85 CV Start&Stop	0.9 TwinAir Turbo 80 CV Natural Power	1.3 MultiJet 16v 75 CV Start&Stop	0.9 TwinAir Turbo 85 CV Start&Stop	1.3 MultiJet 16v 75 CV Start&Stop
	Pop / Easy / Lounge	Pop / Easy / Lounge	Easy / Lounge	Pop / Easy / Lounge	Pop / Easy / Lounge	Trekking	Trekking	Trekking	4x4	4x4
MOTORE										
N° cilindri, disposizione	4, in linea, trasversale anteriore	4, in linea, trasversale anteriore	2, in linea, trasversale anteriore	4, in linea, trasversale anteriore	2, in linea, trasversale anteriore	2, in linea, trasversale anteriore	2, in linea, trasversale anteriore	4, in linea, trasversale anteriore	2, in linea, trasversale anteriore	4, in linea, trasversale anteriore
Diametro x corsa (mm)	70,8 x 78,9	70,8 x 78,9	80,5 x 86	69,6 x 82	80,5 x 86	80,5 x 86	80,5 x 86	69,6 x 82	80,5 x 86	69,6 x 82
Cilindrata (cm³)	1242	1242	875	1248	875	875	875	1248	875	1248
Livello ecologico	Euro 5	Euro 5	Euro 6	Euro 5	Euro 5	Euro 6	Euro 5	Euro 5	Euro 6	Euro 5
Rapporto di compressione	11,1 : 1	11,1 : 1	10 : 1	16,8 : 1	10 : 1	10 : 1	10 : 1	16,8 : 1	10 : 1	16,8 : 1
Potenza max CE: kW (CV) a giri/min	51 (69) 5500	51 (69) 5500	63 (85) 5500 / 57 (77,5) 5500[1]	55 (75) 4000	63 (85) 5500 / 59 (80) 5500	63 (85) 5500	63 (85) 5500 / 59 (80) 5500	55 (75) 4000	63 (85) 5550	55 (75) 4000
Coppia max CE: Nm (kgm) a giri/min	102 (10,4) 3000	102 (10,4) 3000	145 (14,8) 1900 / 100 (10,2) 2000[1]	190 (19,4) 1500	145 (14,8) 1900 / 140 (14,3) 2500	145 (14,8) 1900	145 (14,8) 1900 / 140 (14,3) 2500	190 (19,4) 1500	145 (14,8) 1900	190 (19,4) 1500
Distribuzione (comando)	cinghia	cinghia	catena	catena	catena	catena	catena	catena	catena	catena
Alimentazione	benzina	benzina/GPL	benzina	diesel	benzina	benzina	benzina	diesel	benzina	diesel
Accensione	comandata	comandata	comandata	per compressione	comandata	comandata	comandata	per compressione	comandata	per compressione
TRASMISSIONE										
Trazione	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore con Traction+	anteriore	anteriore con Traction+	Integral (4x4) su richiesta automatico tramite giunto controllato elettronicamente e due differenziali	Integral (4x4) su richiesta automatico tramite giunto controllato elettronicamente e due differenziali
Cambio, n. marce	5 + RM	5 + RM	5 + RM / Dualogic™	5 + RM	5 + RM	5 + RM	5 + RM	5 + RM	6 + RM	5 + RM
STERZO										
Tipo	a pignone e cremagliera con servosterzo elettrico Dualdrive™				a pignone e cremagliera con servosterzo elettrico Dualdrive™					
Diametro di sterzata (m)	9,3	9,3	9,3	9,3	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
FRENI - D (DISCO) - T (TAMBURO)										
Anteriori: Ø (mm)	D257 x 12	D257 x 12	D257 x 22 autoventilati	D257 x 22 autoventilati	D257 x 22 autoventilati	D257 x 22 autoventilati	D257 x 22 autoventilati	D257 x 22 autoventilati	D257 x 22 autoventilati	D257 x 22 autoventilati
Posteriori: Ø (mm)	T 203	T 203	T 203	T 203	T 203	T 203	T 203	T 203	D240 x 11	D240 x 11
SOSPENSIONI										
Anteriore	a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti inferiori trasversali ancorati ad una traversa ausiliaria				a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti inferiori trasversali ancorati ad una traversa ausiliaria					
Posteriore	a ruote interconnesse tramite ponte torcente				a ruote interconnesse tramite ponte torcente specifico					
DIMENSIONI										
Passo (mm)	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
Carreggiata anteriore / posteriore (mm)	1439 / 1407	1439 / 1407	1439 / 1407	1439 / 1407	1414 / 1408	1414 / 1408	1414 / 1408	1414 / 1408	1411 / 1408	1411 / 1408
Lunghezza (mm)	3653	3653	3653	3653	3653	3686	3653	3686	3686	3686
Larghezza (mm)	1643 (senza specchi) 1882 (con specchi)	1643 (senza specchi) 1882 (con specchi)	1643 (senza specchi) 1882 (con specchi)	1643 (senza specchi) 1882 (con specchi)	1643 (senza specchi) 1882 (con specchi)	1672 (senza specchi) 1882 (con specchi)	1672 (senza specchi) 1882 (con specchi)	1672 (senza specchi) 1882 (con specchi)	1672 (senza specchi) 1882 (con specchi)	1672 (senza specchi) 1882 (con specchi)
Altezza (mm)	1551	1551	1551	1551	1565	1605	1565	1605	1565	1605
Capacità bagagliaio VDA (dm³)	225	200	225	225	200	225	200	225	225	225
RUOTE										
Pneumatici	175/65 R14 82T 185/55 R15 82T*	175/65 R14 82T 185/55 R15 82T*	175/65 R14 82T 185/55 R15 82T*	175/65 R14 82T 185/55 R15 82T*	175/65 R15 84T	175/65 R15 84T M+S Winter 175/65 R15 84T* Summer	175/65 R15 84T	175/65 R15 84T M+S Winter 175/65 R15 84T* Summer	175/65 R15 84T M+S Winter 175/65 R15 84T* Summer	175/65 R15 84T M+S Winter 175/65 R15 84T Summer
IMPIANTO ELETTRICO (12V)										
Capacità batteria (Ah)	40	50	63	63	50	63	50	63	63	63
Alternatore: corrente max (A)	90 (riscaldato/condizionato)	90 (riscaldato/condizionato)	105 (riscaldato) 120 (condizionato)	105 (riscaldato) 120 (condizionato)	105 (riscaldato) 120 (condizionato)	105 (riscaldato) 120 (condizionato)	105 (riscaldato) 120 (condizionato)	105 (riscaldato) 120 (condizionato)	105 (riscaldato) 120 (condizionato)	105 (riscaldato) 120 (condizionato)
PESI - RIFORNIMENTI										
Peso in ordine di marcia DIN (kg)	940	980	975	1035	1080	975	1080	1035	1050	1115
Peso max rimorchiabile (kg)	800 (frenato) 400 (non frenato)	–	800 (frenato) 400 (non frenato)	900 (frenato) 400 (non frenato)	–	800 (frenato) 400 (non frenato)	–	900 (frenato) 400 (non frenato)	800 (frenato) 400 (non frenato)	900 (frenato) 400 (non frenato)
Portata compreso conducente (kg)	500 (versione 5 posti) 480 (versione 4 posti)	470 (versione 4 posti)	500 (versione 5 posti) 480 (versione 4 posti)	500 (versione 5 posti) 480 (versione 4 posti)	470 (versione 5 posti) 460 (versione 4 posti)	500 (versione 5 posti) 480 (versione 4 posti)	470 (versione 5 posti) 460 (versione 4 posti)	500 (versione 5 posti) 480 (versione 4 posti)	500 (versione 5 posti) 480 (versione 4 posti)	500 (versione 5 posti) 480 (versione 4 posti)
Capacità serbatoio combustibile (litri)	37	37 benzina/30,5 GPL	37	37	35 72 l (12 kg)**	35	35 72 l (12 kg)**	35	35	35
PRESTAZIONI										
Velocità massima (km/h)	164	164	177	169	170 168	170	170 168	161	166	159
Accelerazione (sec.): 0 - 100 km/h	14,2	14,2	11,2 / 11,5[2]	12,8	12 12,8	11,5	12 12,8	13,2	12,1	14,5
CONSUMI (Direttiva 2004/3/CE) l/100 km										
ciclo urbano	6,7	7,1 (GPL) / 6,7 (benzina)	5,0 / 4,8[2]	4,7	5,8 4,0 (kg/100 km)	5,2	5,8 4,0 (kg/100 km)	4,8	5,9	5
ciclo extra-urbano	4,3	6,3 (GPL) / 4,3 (benzina)	3,8 / 3,7[2]	3,5	3,9 2,6 (kg/100 km)	4,2	3,9 2,6 (kg/100 km)	3,8	4,3	4,6
ciclo combinato	5,2	6,6 (GPL) / 5,2 (benzina)	4,2 / 4,1[2]	3,9	4,6 3,1 (kg/100 km)	4,6	4,6 3,1 (kg/100 km)	4,2	4,9	4,7
Emissioni allo scarico CO_2 combinato (g/km)	120	107	99 / 95[2]	104	107 86	105	107 86	109	114	125

[1] Valori riferiti al funzionamento in modalità ECO [2] Valori riferiti al funzionamento con cambio robotizzato Dualogic™ * Disponibili a richiesta non catenabili ** (serbatoio post. 50 l, centrale 22 l)